



ENDUIT AIRLESS GARNISSANT

ÜINFORMATIONS GENERALES

- Enduit Garnissant
- Pulvérisation Airless
- Rendu Blanc, mat, lisse
- Sans odeur
- Nettoyage des outils à l'eau



ÜDESTINATION

- *Enduit Airless Garnissant* est idéal pour le débullage des prédalles, des bétons banchés, le rattissage des bétons cellulaires, la rénovation des anciennes gouttelettes ou le rattissage des toiles de verre...

ÜLes Avantages

- Fort pouvoir garnissant
- Facile à lisser

ÜAPPLICATION

- Préparer les supports selon DTU 59.1: propres, secs et sains (6 à 16 % d'humidité).
- Par temps froid, malaxer rapidement le produit pour faciliter l'aspiration
- *Enduit Airless Garnissant* se pulvérise avec tous types de machine adapté à la pulvérisation d'enduit en deux passes lissées :
- Buses idéales 535 ou 635 et 651 avec une machine type JetPro 80.
- Nous conseillons d'enlever les filtres et de pulvériser à environ 60 cm du support

ÜRENDEMENT : 1 à 2 kg / m2 et par couche selon support

ÜCONDITIONNEMENT : Sacs ou Seaux de 25 kg

ÜCONSERVATION: 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Composition	
Solvants:	Eau
Charges:	Carbonates de Calcium
Épaississants:	Cellulosique, polyacrylates, argiles
Pigments	Oxyde de fer pour les pastels
Liants:	Dispersant Acrylique
Densité:	1,86
Extrait sec:	75,00%
Teneur en COV	- de 1 g/l

Le classement Feu est prononcé suivant les Articles 11.7 – 11.9.2 – 11.10.1 de la Norme NF EN 13501-1.

Classement : A2 -S1 , d0