



# GOUT'NET PH

Norme NF-T-30608



## ➤ INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Enduit de projection spécial pièces humides version lavable
- Disponible en blanc et 4 teintes pastels
- Test de LAVABILITE selon la norme " NF T30 – 082 "
- Nettoyage des outils à l'eau

## ➤ DESTINATION

- **Gout'net PH** se projette en intérieur sur tout support sec et sain : béton banché, plaque de plâtre...
- Essentiellement dans les lieux à forte fréquentation et toutes les pièces humides (hall d'accueil, couloirs, cuisines, salles de bains etc ...)
- Les supports devront être préparés et imprimés selon les règles de l'art (se référer au DTU en vigueur) - Les supports doivent être propres secs (de 6% à 16% d'humidité) et sains

### ➤ Les Avantages

- Belle Goutte Lavable
- Sans odeur

## ➤ APPLICATION

- **Gout'net PH** se projette avec tout type de machine à produits pâteux
- A projeter à une température supérieure à 5°C
- Préparer les supports selon les règles du DTU 59.1

➤ **RENDEMENT** : 1 à 2 kg / m<sup>2</sup> et par couche

➤ **CONDITIONNEMENT** : Sacs et Seaux de 25 kg

➤ **CONSERVATION** : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel

Composition	
Solvants:	Eau
Charges:	Carbonates de Calcium
Adjuvants:	Dispersant, bactéricide
Épaississants:	Cellulosique, polyacrylates, argiles
Liants:	Cellulosique, Acrylique
Densité:	1,8
Extrait sec:	74,00%
Teneur en COV	- de 1 g/l