

RELIUS

15 l



RELI VELOURS

Peinture veloutée en phase aqueuse



DIN EN 13300
opacité classe **1**
résistance à l'abrasion
humide classe **2**

blanc

Excellent couvrant • Haute résistance à l'abrasion • Velouté

Peinture dispersion phase aqueuse pour intérieur. Lessivable, excellente opacité, rendement très élevé. Exempt de solvants, de plastifiants et sans émissions nocives. Aspect velouté. Agréable et facile d'application. Très haut couvrant. Recommandé pour les Chantiers HQE.

Supports : Enduits minéraux (P II – IV), enduits de dispersion, béton, revêtements de dispersion, à la chaux et de peinture minérale, placo-plâtre, papier grain, papier peint structuré, tissu en fibres de verre. Les supports doivent être solides, propres et secs. **Impression :** Les supports farinants et sablonneux doivent être fixés avec RELIUS FixOPrim. **Couche de finition :** 1-2 x selon le support (diluer à max. 3%). **Remarques :** Observer la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Contient du benzisothiazolinone et du méthylisothiazolinone. **Code de déchets (CED 2002) :** 080112.

Contient 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Teneur en COV: Valeur limite UE pour le produit (cat. A/a): 30 g/l. Ce produit contient max. < 1 g/l.



Art.-Nr. 329560



100-125 m²

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T +49 (0) 8331 103-0 · www.relius.de

11.17