

REL-ISOL

Peinture mate sans tension et isolante

INTÉRIEUR



CODE: SI-IS01-0000-2150

DESCRIPTION

Définition :	Peinture mate isolante sans tension, à base d'huile chaulée, spécialement formulée pour les travaux d'entretien en intérieur pour plafonds difficiles et tachés.
Classifications AFNOR :	Norme T 36.005 : Famille I. Classe 2b.
Propriétés :	Sans tension, ne s'écaille pas, ne cloque pas. Isole des taches de suie, nicotine, taches de bistre, noir de fumée, taches d'eau séchées, corps gras... Grande blancheur avec un bel aspect mat profond. Application directe sur anciens fonds même difficiles après dépoussiérage. Très grande facilité d'application, absolument sans reprise et sans trace, la 2 ^{ème} passe pouvant s'appliquer frais sur frais (dès que la 1 ^{ère} a maté). Bon pouvoir garnissant et forte opacité. Sans odeur désagréable.
Nuance :	Blanc
Conditionnement :	15 L – 3 L.

CARACTERISTIQUES

Composition :	Liant : huile chaulée en phase solvant. Pigment : dioxyde de titane rutile. Matières de charges minérales et adjuvants spécifiques.
Masse volumique :	1,53 ± 0,05
Extrait sec :	75% ± 2%
Viscosité (à 25°C) :	3,2 à 4 poises (cône & plate ICI).
Consommation :	0,090 à 0,110 L/m ² par couche (s'applique en 2 couches).
Aspect du film sec :	Mat profond.
Brillant spéculaire :	B _s = 2 à 3 sous 60°

MISE EN ŒUVRE

Supports admissibles :	Plafonds peints, enduit, badigeon, plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné.
Préparation des supports et travaux d'apprêt :	Dans tous les cas, les supports doivent être dépoussiérés, secs et homogènes, préparés et réceptionnés conformément au DTU 59.1.
Dilution :	Prêt à l'emploi.
Matériel d'application :	Brosse, rouleau méché 12 mm.
Rendement :	9 à 12 m ² /L
Séchage (23°C ; 65% HR) :	Sec au toucher : 4 heures. Recouvrable : par lui-même frais sur frais ou après 48 heures.
Nettoyage du matériel :	White spirit, dès la fin de l'application.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Précautions d'emploi :	INFLAMMABLE. En intérieur : Il est obligatoire d'aérer les locaux pendant l'application et le séchage et de respecter les consignes de sécurité prévues en pareil cas (ne pas respirer les vapeurs, ne pas fumer). La température ambiante et du support doit être supérieure à +8°C et inférieure à +35°C ; l'humidité relative inférieure à 70 %.
Hygiène et sécurité :	Tenir hors de portée des enfants. Consulter la fiche de données de sécurité. Produit phase solvant PS Catégorie II Ai. Valeur limite en UE : 500 g/L COV (2010). Teneur maximale du produit : 450g/L COV.
Stockage :	Stocker à l'abri des fortes chaleurs, bien refermer le seau après usage.
Conservation :	1 an en emballage d'origine non entamé.

Cette notice technique a pour objet d'informer la clientèle sur les propriétés et les caractéristiques de nos peintures. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles et au DTU en vigueur. Nos recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. S'assurer avant toute mise en œuvre que cette notice technique correspond à la dernière édition. Edition Novembre 2015.