

**Version Béton Strié**

Fiche décor

n° 04

Le Citadin  
**Version Béton Strié**

Ambiance Contemporaine



Niveau de rendement  $m^2$  / heure  
Enduit + cire

$\leq 2$   
 $m^2/h$

**2 - 4**  
 $m^2/h$

4 - 6  
 $m^2/h$

$\geq 6$   
 $m^2/h$

## 1 Sous-couche d'Accrochage

Les supports neufs ou bruts doivent être préalablement imprimés.  
Le Citadin version Béton Strié s'applique sur la Sous-couche d'Accrochage déposée au rouleau anti-goutte 12 mm, en une couche régulière croisée.

Seau de 5 kg - 250 g /  $m^2$   
20  $m^2$  / seau  
Séchage : 12 h

## 2 Enduit décoratif : Le Citadin Version Béton Strié

En pâte à teinter en machine  
Nuancier de 18 couleurs - Seau de 15 kg  
1,2 à 1,3 kg /  $m^2$  - 12  $m^2$  / seau  
Séchage 24 à 48 h



Appliquez uniformément l'enduit au rouleau Liss Planéo par zone de 1  $m^2$ .



Puis lissez l'enduit avec le Lisseur de 25 cm Planéo dans le frais afin d'obtenir une surface plane.




Striez progressivement l'enduit de haut en bas, toujours dans le frais, à l'aide du lisseur Planéo sans le décoller du support.



Puis passez la bilame à l'horizontal pour adoucir très légèrement les stries.

## 3 Cire Métallisée

Finition Argent



Sur l'enduit sec, appliquez la Cire Métallisée Argent à l'aide d'une éponge plate à l'horizontal, puis estompez-la pour éliminer les éventuelles traces de geste. Ne pas rechampir.

Pot de 0,75 L - 0,150 L /  $m^2$   
soit environ 150 g /  $m^2$  - 5  $m^2$  / pot  
Séchage : 24 h

- Les stries peuvent être plus ou moins espacées, les bandes plus ou moins juxtaposées, croisées ou en biais selon le décor désiré.
- Le Citadin version Béton Strié peut être appliqué en plein sur un mur, mais possède un cachet particulier lorsqu'il est intégré en lés verticaux ou horizontaux à un autre décor comme Le Citadin original ou bien Le Citadin version Béton Ciré.
- Le décor reste modifiable tant que l'enduit est humide (environ 30 minutes à 20°C et 50 % d'hygrométrie).
- Il est important de réaliser une surface témoin.

Pour plus d'informations techniques relatives aux caractéristiques de l'enduit décoratif ou à la préparation des supports, reportez-vous à la fiche technique du Citadin disponible sur :

[www.toupretpro.com](http://www.toupretpro.com)  
l'expertise en ligne 24h / 24h

Conseils personnalisés  
N°Azur 0 810 47 20 20  
PRIX APPEL LOCAL

**TOUPRET**  
décoration